



PRODUCT SPECIFICATIONS

M-CLASS

M4206 M4210 M4308

Noul Datamax Clasa M- este o imprimanta industrială compactă, versatilă, care oferă cele mai exacte și flexibile standarde de imprimare pentru cerințele de afaceri. Grafica redusă pentru zone mici de marcare a imprimantei M-Class este ideală pentru utilizatorii care au nevoie de putere de la o imprimantă industrială, dar care trebuie să considere spațiile limitate. Designul modular de la M-Class face ușoară întreținerea și înlocuirea de piese, iar designul flexibil permite o varietate de opțiuni pentru a putea fi actualizat.

M-Class a devenit rapid una dintre imprimantele industriale cele mai căutate din următoarele motive:

- Reducerea totală a costurilor proprietarului cu o întreținere ușoară a componentelor.
- Gamă largă de conectivitate pentru a satisface diferite aplicații și integrare ușoară în orice rețea.
- Conceput pentru orice utilizator, cu un display LCD modern și ușor de navigat pentru vizualizarea și funcția de control imprimantei
- Configurațiile UHF și HF RFID pentru cerințele actuale și viitoare protejează investiția în imprimantă

M-Class este recomandabilă pietelor comerciale și industriale pentru imprimante termice, inclusiv servicii de îngrijire medicală, industria ușoară, de transport maritim și de vânzare cu amănuntul.

Caracteristicile, performanțele de înaltă calitate și fiabilitatea face ca imprimanta M-Class să fie cea valoroasă imprimantă de pe piață.

Imprimanta M-Class oferă:

Design Flexibil

Grafică redusă pentru zone mici de marcare

Imprimare neregulată, precisă și corectă

Orice dimensiune de etichetă, orice activitate de marcare

Cele mai mici costuri pentru proprietar în clasa ei

Designul modular minimizează timpul de service

creșterea productivității

www.datamaxcorp.com

> PRODUCT SPECIFICATIONS

M-CLASS

	M-4206	M-4210	M-4308
VITEZA IMPRIMARE	6 IPS	10 IPS	8 IPS
REZOLUTIE	203 DPI	203 DPI	300 DPI
LATIME IMPRIMARE	108 mm (4.25")	108 mm (4.25")	108 mm (4.25")
LATIME ETICHETE	19mm -118 mm (0.75" - 4.65")	19mm -118 mm(0.75" - 4.65")	19mm -118 mm(0.75" - 4.65")
MEMORIE	8MB DRAM; 4MB Flash	16MB DRAM; 8MB Flash	16MB DRAM; 8MB Flash
PROCESOR	Dragonball 100Mhz	Dragonball 150Mhz	Dragonball 150Mhz
DISPLAY	LCD 128 x 64		
DIAMETRU ROLA	203 mm (8") pe suport rola de 76,2 mm (3"),sau 178 mm(7") pe suport rola de 38 mm(1.5").Alimentarea cu etichete- tractor		
ETICHETE	este acceptata din spate și de jos		
TIPUL IMPRIMANTEI	Direct Termic, Optional Transfer Termic		
TIP ETICHETE	Role sau pliate , taiate sau continue; pe suport perforat sau continuu .		
LUNGIME PRINT	6mm -2475 mm (0.25" – 99")		
GROSIME ETICHETE	0.0635 mm-0,254 mm (0.0025" – 0.0100")		
AX SUPORT ROLA	Ax metalic (M-4206);ax rotativ convertibil pentru inele de 76mm (3") si 40mm (1.5") (M-4210 and M-4308)		
ETICHETE			
SENZOR ETICHETE	Detectare prin transparenta a etichetelor taiate .Detectarea prin reflexie a markerilor de separatie		
RIBOANE	Latimi standard; diametrul inelului interior 25mm (1"), lungime 450 m (1476')		
CARCASA	metalica, fereastra laterala transparenta pentru monitorizarea cu ușurință a consumabilelor		
CODURI DE BARA	Cod 3 din 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 din 5, Cod 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 si 5 cifre anexe , Cod 93, Postnet,UCC/EAN COD 128, Telepen, UPS MaxiCod, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Cod, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS		
FONTURI REZIDENTE	Zece fonturi alfanumerice de la 0.9 mm (0.03") pana 6mm (0.25"), inclusiv OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate™ (AGFA®). Fonturi scalabile (M și M-4208-4306)		
FONTURI DOWNLOADABILE	TTF , AGFA® Intellifont™, Bitmap		
SET CARACTERE	UTF8 (Standardele Unicod 4,0 / 5,0), cu acces la întregul set de caractere Unicod,IBM® Cod Page 850 modificat ,include caractere pentru limba engleză, majoritatea limbilor europene, scandinave și țărilor vorbitoare de limba spaniolă. Fonturi scalabile pot fi folosite cu peste 50 de seturi de caractere rezidente.		
REDIMENSIONARE /ROTIRE	Toate fonturile extensibile vertical și orizontal, până la 24x; fonturi si grafice pot fi printate în patru direcții: 0 °, 90 °, 180 ° și 270 °		
FONTURI			
GRAFICA ACCEPTATA	fisiere . PCX , . BMP si .IMG		
OPTIUNI TIPARIRE	Orice font sau domeniu grafic poate fi imprimat normal ca o imagine sau invers		
CONEXIUNI	USB,Centronics® Paralel port IEEE 1284, RS232 de la 1200 la 38400 BPS		
DRIVER WINDOWS®	Utilizat pentru crearea de formate de etichete folosind practic orice program Windows® .Inclus pe CD Datamax sau prin intermediul site-ului nostru la www.datamaxcorp.com		
CEASA TIMP REAL	Intern,memoreaza orele de utilizare ale imprimantei,lungime totala tiparire,ora și data, (M-4210 si M-4308)		
SURSA DE ALIMENTARE	90 - 264 V AC (47-63 Hz);		
TEMPERATURA DE OPERARE	4 - 35°C		
DIMENSUNI	259mm Inaltime x 257mm latime x 462mm lungime		
GREUTATE	12.2 kg		