



LINX 7300 bola navrhnutá tak, aby minimalizovala náklady na spotrebu atramentu, solventu a údržby. Rozsah inovatívnych prvkov tlačiarne slúži k zamedzeniu skrytých nákladov. Tlačiareň poskytuje bezkontaktnú tlač správ na rôzne typy materiálov vo výrobných prevádzkach.

Najnižšie prevádzkové náklady

Dynamicky prispôsobiteľný servisný interval až 6000 prevádzkových hodín. Minimálne náklady na bežnú údržbu - nie je potreba meniť atramentové moduly alebo nádrže.

Minimalizácia výrobných prestojov

System FullFlash™ pri každom vypnutí automaticky vyčistí a vysuší tlačovú hlavu a prívodnú hadicu, minimalizuje potrebu manuálneho čistenia. Rýchle dopĺňanie atramentu a solventu novým systémom SureFill™.

Robustný, celonerezový kryt minimalizuje usadzovanie nečistôt, redukuje čas potrebný na čistenie.

Bezchybné kódovanie

Softvér QuickSwitch™ umožňuje rýchlú a jednoduchú zmenu kódu pomocou snímača čiarových kódov. Integrovaný USB port zaisťuje bezproblémový prenos obsahu a parametrov správy medzi tlačiarňami.

Farebná obrazovka s jednoduchou štruktúrou menu a veľká kapacita pamäte na ukladanie správ zaisťujú rýchle a jednoduché nastavenie správ a minimalizujú chyby pri výbere správy.

Možnosti

V základnej verzii je možnosť Datamatrix kódu a 3 riadková tlač, ktorú možno rozšíriť na 5 riadkov. K dispozícii je široká škála formátov správ, včítane loga a čiarových kódov. Veľký rozsah rýchlosti tlače až 7,2 m/s.

Rada LINX 7300 obsahuje špeciálne typy tlačiarňí, ktoré boli navrhnuté tak, aby redukovali náklady na tlač v špeciálnych aplikáciách.

LINX 7300 SPECTRUM - vďaka špeciálnym farebným pigmentovým atramentom zabezpečí vysokokontrastný nápis na tmavých a rôznofarebných povrchoch

LINX 7300 SOLVER - pre zabezpečenie najnižšej spotreby solventu

LINX 7300 SWIFT - pre tlač pri vysokej rýchlosti výrobnéj linky

LINX 7300 FG - pre tlač priamo na potraviny, vajička

LINX 7300 BC - pre tlač na vlhké fľaše



| Tlačová hlava | MICRO | MINI | ULTIMA | MIDI | MIDI EC | ULTIMAplus | MIDIplus |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| Počet riadkov | 1,2,3 alebo 4 | 1 alebo 2 | 1,2 alebo 3 | 1,2,3,4 alebo 5 | 1,2 alebo 3 | 1,2 alebo 3 | 1,2,3,4 alebo 5 |
| Výška znaku | 1,1 - 8,0 mm | 1,4 - 6,7 mm | 1,8 - 7,8 mm | 1,8 - 12 mm | 1,8 - 10,5 mm | 2,1 - 9,5 mm | 2,1 - 13,8 mm |
| Max. rýchlosť | 8,41 m/s | 6,83 m/s | 6,25 m/s | 6,28 m/s | 6,28 m/s | 7,28 m/s | 2,1 m/s |
| Max. počet znakov/sek. | 2222 | 2667 | 2222 | 1905 | 1905 | 2133 | 821 |
| Vysoká rýchlosť (HP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LINX 7300 | ○ | ○ | ● | ○ | | ○ | ○ |
| LINX 7300 Spectrum | | | | | | ● | ○ |
| LINX 7300 Solver | ○ | ○ | ● | ○ | | | |
| LINX 7300 Swift | | ● | | | | | |
| LINX 7300 FG | | | | | ● | | |
| LINX 7300 BC | | | ● | ○ | | | |

Rozmery (mm)



Programové a tlačové vybavenie

- Fixný a variabilný text
- Veľké a malé písmená
- Grafika/logá
- Tvorba grafiky a editácia v menu
- Voľba správy QuickSwitch™ a editácia pomocou snímača čiarového kódu
- Čiarové kódy EAN 8, EAN13, 2 z 5, ITF, kód 39, kód 128, UPC-A
- Data Matrix 2-D kódy
- Tvorba a editácia správy počas tlače
- Farebne inverzné zobrazenie čiarového kódu a textu napr. biele na čierne
- Programovateľné formáty pre kódovanie zmien, dátumu a času
- Rozhranie pre diaľkovú komunikáciu
- Rôzne možnosti formátu dátumu
- Funkcie reálneho času
- Postupné číslovanie
- Sekvenčné správy a čísla
- Funkcia načasovania správy
- Zhrubnutie tlače až 10x
- Rotácia znakov
- Voľba flexibilného spúšťania tlače
- Softvér LogoJet pre tvorbu loga a správy
- Programovateľná doba miešania atramentu
- Funkcia výšky, šírky, oneskorenia pre jednoduché nastavenie veľkosti a umiestnenia kódu

Štandardné funkcie

- Zapnutie a vypnutie jedným spínačom
- Jednoduché vytváranie a editácia správy pomocou WYSIWYG riadiaceho menu
- Automatický preplach tlač. hlavy systémom FullFlush™
- Systém dopĺňovania SureFill™
- Integrovaná klávesnica QWERTY (skut. veľkosť)
- 1/4 VGA displej s podsvietením
- USB port pre kopírovanie a zálohu správ a nastavenie tlačiarne
- Automatické vypnutie
- Automatická diagnostika
- Dynamická pamäť
- Funkcie zabezpečené heslom, voľba niekoľkých jazykov

| Typy atramentov | LINX 7300 | LINX 7300 Spectrum | LINX 7300 Solver | LINX 7300 Swift | LINX 7300 BC | LINX 7300 FG |
|---|-----------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| na báze MEK | ● | ● (pigmentové) | ● | ● (1240, 1405) | ● (1058) | |
| na báze Mix | ● | | ● | | | |
| na báze Etanol | ● | | | | | |
| na báze MEK vysokokontrastné pigment. atramenty potravinársky | | ● | | | | ● |

Označovacie hlavy

- 2 m kábel
- 4 m kábel
- Prívod vzduchu do označ. hlavy
- 90°označovacia hlava
- Skosená označ. hlava
- Midi rohová hlava (pre 7300, Solver, dĺžka 130mm)

Prípojky / rozhranie pre

- Rýchlostný snímač
- 2 spínače pre fotobunku
- Externý jednoduchý alarm
- USB, RS 232
- Externý jednoduchý alarm
- Ethernet
- Paralelný I/O
- Hromadné spúšťanie tlačiarní z jedného snímača produktu

Prevádzkové parametre

- Kryt celonerezový
- Krytie štandardné IP 55 (LINX SPECTRUM - IP65)
- Krytie dokúpiť IP 65
- Vlhkosť 10-90% bez kondenzácie
- Napájanie 90-240V, 50/60Hz
- Hmotnosť 21 kg (SPECTRUM a FG - 24 kg)
- Teplota 5-45°C

● Štandardná výbava ○ Možnosť dokúpiť

BOTTLING PRINTING

jednotka v priemyselnom značení