



Automatický aplikátor samolepiacich etiek ponúka jednoduché a veľmi kvalitné kódovanie rozmanitých produktov vo všetkých odvetviach výroby.

Používa sa pre aplikácie etiek od tých najmenších výrobkov (napr. farmaceutické balenie, elektronické súčiastky, potraviny, a pod.) až po tie najväčšie (palety, kartóny alebo sudy).

Spôľahlivosť a vysoká produktivita

Aplikátor samolepiacich etiek ALPA 86 je vysoko spoľahlivé zariadenie aj pre tie najnáročnejšie priemyselné podmienky, etiketuje výrobky stabilne a presne predtlačenou etiketou. Potlačaná etiketa je aplikovaná priamo vo výrobní linke, čo zaisťuje vysokú produktivitu a výkon.

Aplikácie etiek

Etikety sú odvíjané z rolky a cez hranu sú aplikované na jednotlivé produkty, ktoré sú zisťované optickým snímačom. Etikety môžu byť aplikované v akejkoľvek polohe, pričom polohová presnosť nanášania etiek je 1 mm.

Hlavné výhody

- Automatické etiketovanie
- Vysoko presná aplikácia
- Jednoduché nastavenie
- Použitie rôznych veľkostí etiek
- Veľký priemer návinu etiek



TECHNICKÉ PARAMETRE

Minimálna šírka etikety	20 mm
Maximálna šírka etikety	viď tabuľka
Minimálna dĺžka etikety	12 mm
Maximálna dĺžka etikety	300 mm
Priemer návinu etikiet	max. 300 mm
Priemer dutinky návinu etikiet	76 mm
Minimálna medzera medzi etiketami	3 mm
Detekcia produktov	optický snímač

Mechanické rozmery

Šírka	700 mm
Výška	320 mm
Dĺžka	500 mm
Hmotnosť	22 kg

Pracovné podmienky

Pracovná teplota	10 °C až 38 °C
Vlhkosť vzduchu	10 % až 95% bez kondenzácie
Elektrické pripojenie	230 V

Rozdelenie sérií podľa rýchlosti a šírky etikiet

Séria 86-X	86-LS	120-LS	86-HS	120-HS	150-HS	150-W	200-W	250-W	300-W
Šírka etikety / mm /	80	120	80	120	150	150	200	250	300
Rýchlosť / m/min /	6-24	6-24	0-58	0-58	0-58	0-32	0-32	0-32	0-32



jednotka v priemyselnom značení