



LINX 6900 je najmodernejšia tlačiare v oblasti priemyselných inkjet označovacích zariadení.

Táto inkjet tlačiare ponúka komplexnú a rýchlejšiu potlač, väčší komfort obsluhy, vyššiu spoľahlivosť a tým aj nižšie nároky na údržbu.

Komplexná možnosť nastavenia

LINX 6900 dokáže tlačiť znaky, logá a symboly až do piatich riadkov. Veľký farebný displej, jednoduché menu umožňuje rýchle nastavenie správ. Má široký rozsah v možnosti výberu tlačových správ.



Vysoká spoľahlivosť

Nová konštrukcia označovacej hlavy zabezpečuje proti výpadku elektrickej energie záručnú najvyššiu možnú spoľahlivosť.



Bezúdržbová prevádzka

Automatický samočištiaci preplachový systém umožňuje bezporuchovú a takmer bezúdržbovú prevádzku aj v tých najnáročnejších prevádzkach.

Možnosť pripojenia, komunikácia

Veľká možnosť pripojenia k centrálnej databáze umožňuje výber z daných typov komunikačných portov:

- RS232
- Ethernet
- Paralelný port



Technická špecifikácia

Tlačová hlava	MICRO	MINI	ULTIMA	MIDI	ULTIMAplus	MIDIplus
Počet riadkov	1,2,3 alebo 4	1 alebo 2	1,2 alebo 3	1,2,3,4 alebo 5	1,2 alebo 3	1,2,3,4 alebo 5
Výška znaku	1,1 - 8,0 mm	1,4 - 6,7 mm	1,8 - 7,8 mm	1,8 - 12 mm	2,1 - 9,5 mm	2,1 - 13,8 mm
Max. rýchlosť	8,41 m/s	6,83 m/s	6,25 m/s	6,28 m/s	7,28 m/s	2,1 m/s
Max. počet znakov/sek.	2222	2667	2222	1905	2133	821

Rozmery (mm)



Programové a tlačové vybavenie

- Fixný a variabilný text
- Veľké a malé písmená
- Grafika/logá
- Tvorba grafiky a editácia v menu
- LogoJet a software pre tvorbu loga
- Barové kódy EAN 8, EAN13, 2 z 5, ITF, kód 39, kód 128, UPC-A
- Data Matrix 2-D kódy
- Jednoduchá zmena výšky a šírky správy
- Funkcia oneskorenia pre ľahké umiestnenie správy
- Rôzne možnosti formátu dátumu
- Funkcie reálneho času
- Postupné číslovanie
- Sekvenčné správy a čísla
- Inverzná tlač
- Zhrubnutie tlače až 10x
- Rotácia znakov
- Tvorba a editácia správy pre tlač
- Programovateľné formáty pre kódovanie zmien, dátumu a času

Štandardné funkcie

- Start a vypnutie jedným stlačením
- Hot-key, tvorba a uloženie správy pomocou menu
- Automatické navrhovanie správy
- Vodovzdorná membránová klávesnica
- 1/4 VGA displej
- Automatický preplach hlavy
- Plne diagnostický komplex
- 8 jazykov
- Indikátor stavu na monitore
- Funkcie chránené heslom
- Dynamická pamäť
- Automatické vypnutie po ukončení samostatného cyklu

Označovací hlava

- Ultima (od 1 do 3 riadkov textu a grafiky)
- Ultima plus
- Midi (do 5 riadkov textu a grafiky)
- Midi plus
- Micro
- 90° označovací hlava
- 2 m kábel
- 4 m kábel
- Prívod vzduchu do označovacej hlavy
- Skosená označovací hlava.

Možnosti pripojenia

- Rýchlostný snímač
- 2 stlačené pre fotobunku
- Externý jednoduchý alarm
- RS 232
- Externý multi alarm
- Ethernet
- Paralelný I/O

Prevádzkové parametre

- Kryt
- Krytie
- Teplota
- Vlhkosť
- Napájanie
- Hmotnosť
- celonerezový
- IP 55
- 5-45°C
- 10-90% bez kondenzácie
- 90-240V, 50/60Hz
- 21 kg

- Štandardná výbava
- Možnosť dokúpiť

Bottling
PRINTING
jednotka v priemyselnom značení