



Tiskárna Linx 7300 byla navržena tak, aby dosáhla minimálních nákladů na spotřebu inkoustu, solventu a údržby. Rozsah inovativních prvků tiskárny slouží k zamezení skrytých nákladů, které mohou rychle narůstat. Tiskárna je určena pro tisk na jakýkoliv materiál ve výrobních provozech.

Nejnižší provozní náklady

Dynamicky přizpůsobitelný servisní interval až 6000 provozních hodin.

Minimální náklady na běžnou údržbu - není potřeba měnit inkoustové moduly nebo nádrže.

Minimalizace výrobních prostojů

System FullFlush™ při každém vypnutí automaticky vyčistí tiskovou hlavu i kabel, což minimalizuje manuální čištění.

Rychlé doplňování inkoustu a solventu novým systémem SureFill™, který minimalizuje chyby při doplňování.

Méně času na čištění - robustní, celonerezový kryt minimalizuje usazování nečistot.

Bezchybné kódování

Software QuickSwitch™ umožňuje rychlou a jednoduchou změnu kódu pomocí snímače čárových kódů. Integrovaný USB port zajistí bezproblémový přenos obsahu zprávy a parametrů nastavení mezi tiskárnami.

Barevná obrazovka s jednoduchou strukturou menu a velkou pamětí na zprávy zajišťuje rychlé a snadné nastavení zpráv a minimalizuje chyby kódu.

Možnosti

Datamatrix kód a 3 řádkový tisk nabízíme již ve standardu a rozšířit lze na 5 řádků.

Je k dispozici široká škála formátů zprávy, včetně log a čárových kódů.

Velký rozsah rychlostí tisku až 7,2 metrů/sekundu pro maximální produktivitu.

Řada LINX 7300 obsahuje speciální typy tiskáren, které byly navrženy tak, aby redukovaly náklady na tisk ve speciálních aplikacích:

LINX 7300 SPECTRUM - pro tisk vysoce kontrastním pigmentovým inkoustem na tmavé nebo barevné povrchy

LINX 7300 Solver - pro nižší náklady na spotřební materiál

LINX 7300 Swift - pro velmi rychlé výrobní linky

LINX 7300 FG - pro tisk s potravinářskými inkousty včetně potisku vajíček

LINX 7300 BC - pro tisk na vlhké lahve

Tisková hlava	Micro	Mini	Ultima*	Midi*	MidiEC	Ultimaplus	Midiplus
Počet řádků	1,2,3 nebo 4	1 nebo 2	1,2 nebo 3	1,2,3,4 nebo 5	1,2 nebo 3	1,2 nebo 3	1,2,3,4 nebo 5
Výška znaků	1,1 - 8,0 mm	1,4 - 6,7 mm	1,8 - 7,8 mm	1,8 - 12 mm	1,8 - 10,5 mm	2,1 - 9,5 mm	2,1 - 13,8 mm
Max. rychlost	8,41 m/s	6,83 m/s	6,25 m/s	6,28 m/s	6,28 m/s	7,28 m/s	2,1 m/s
Max. počet znaků/sec	2222	2667	2222	1905	1905	2133	821
Vysoká rychlost (HP)	○	○	○	○	○	○	○
LINX 7300	○	○	●	○	○	○	○
LINX Spectrum						●	○
LINX 7300 Solver	○	○	●				
LINX 7300 Swift		●					
LINX 7300 FG					●		
LINX 7300 BC			●	○			

*Pro některé inkousty nahradí typy Ultima a Midi nové potiskovací hlavy Ultima A a Midi A

Programovací a potiskovací příslušenství

- Fixní a variabilní text
- Velká a malá písmena
- Grafika/loga
- Tvorba grafiky a editace na obrazovce
- Volba zprávy QuickSwitch™ a editace pomocí snímače čárového kódu
- Čárové kódy EAN8, EAN 13, 2 z 5, ITF, Code39, 128, UPC-A
- Data Matrix 2-D kódy
- Tvorba a editace zprávy při tisku
- Inverzní zobrazení čárového kódu a textu
- Programovatelné formáty pro kódování směn, datumů a časů zprávy
- Funkce výšky, šířky a zpoždění pro snadné nastavení velikosti a umístění kódu
- Rozhraní pro dálkovou komunikaci
- Různé možnosti formátu datumu
- Funkce reálného času
- Postupné číslování
- Sekvenční zprávy a čísla
- Funkce načasování zprávy
- Ztučnění tisku až 10x
- Rotace znaků
- Volba flexibilního spouštění tisku
- Software LogoJet pro tvorbu zpráv a log
- Programovatelná doba míchání inkoustu

Standardní funkce

- Zapnutí a vypnutí jedním spínačem
- Jednoduché vytváření a editace zprávy pomocí WYSIWYG řízeného manu
- Systém doplňování SureFill™
- Integrovaná klávesnice QWERTY (skut.velikost)
- 1/4VGA displej s podsvětlením
- USB port pro kopírování a zálohu zpráv a nastavení tiskárny
- Automatický proplach potiskovací hlavy systémem FullFlush™
- Automatické vypnutí.
- Automatická diagnostika
- Dynamická paměť
- Funkce zabezpečení heslem, volba několika jazyků

Druhy inkoustů

	LINX 7300	LINX 7300 Spectrum	LINX 7300 Solver	LINX 7300 Swift	LINX 7300BC	LINX 7300 FG
Na bázi MEK	●	● (pigmentové)	●	● (1240,1405)	● (1058)	
Mix	●		●			
Na bázi ethanolu	●					
Na bázi MEK - - velmi kontrastní pigmentové inkousty		●				
Potravinářský						●

Potiskovací hlavy

- 2 m kabel
- 4 m kabel
- Přívod vzduchu do potis. hl.
- 90° potiskovací hlava
- Zkosený tubus potisk. hlavy
- Midi rohová hlava (pro 7300, Solver, délka 130 mm)

Připojky/rozhraní pro

- Rychlostní snímač
- Až 2 spínače pro fotobuňku
- Externí jednoduchý alarm
- USB, RS232
- Externí multi alarm
- Ethernet
- Paralelní I/O
- Hromadné spouštění tiskáren z jediného snímače produktu

Fyzické vlastnosti

Kryt	celonerezový
Krytí standardně	IP 55 (není možné u LINX SPECTRUM)
Krytí dokoupit	IP 65
Vlhkost	10-90% bez kondenzace
Napájení	90-240V, 50/60Hz
Hmotnost	21 kg (Spectrum a FG, 24 kg)
Teplota	5-45°C

● Standardně ○ Dokoupit

