



Automatický aplikátor samolepících etiket nabízí snadné a velmi kvalitní kódování nejrozmanitějších produktů ve všech odvětvích výroby.

Používá se pro aplikaci etiket od těch nejmenších výrobků (např. farmaceutické balení, elektronické součástky, potraviny, apod.) až po ty největší (palety, kartóny nebo sudy).

## Splehlivost a vysoká produktivita

Aplikátor samolepících etiket AL 86 je vysoce spolehlivé zařízení i pro ty nejnáročnější průmyslové podmínky, kde etiketuje výrobky stabilně a přesně předtisknutou etiketou. Etiketa je aplikována přímo ve výrobní lince, což zajišťuje vysokou produktivitu a výkon.

## Aplikace etiket

Etikety na nosném pásu jsou odvíjeny z role a přes hranu jsou aplikovány na jednotlivé produkty, které jsou detekovány optickým snímačem. Etikety mohou být aplikovány v jakékoliv poloze, přičemž polohová přesnost nanášení etiket je 1 mm.

## Hlavní výhody

- Automatický provoz etiketování
- Vedení pro vysoce přesnou aplikaci
- Jednoduché nastavení
- Různé velikosti etiket
- Velký průměr návinu etiket



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Minimální šířka etikety	20 mm
Maximální šířka etiket	viz tabulka
Minimální délka etikety	12 mm
Maximální délka etiket	300 mm
Průměr návinu etiket	max. 300 mm
Průměr dutinky návinu etiket	76 mm
Minimální mezera mezi etiketami	3 mm
Detekce produktu	optický snímač

### Mechanické rozměry

Šířka	700 mm
Výška	320 mm
Délka	500 mm
Hmotnost	22 kg

### Pracovní podmínky

Pracovní teplota	10 °C až 38 °C
Vlhkost vzduchu	10 % až 95% bez kondenzace
Elektrické připojení	230 V

### Rozdělení sérií dle rychlosti a šíře etiket

Serie 86-X	80-LS	120-LS	80-HS	120-HS	150-HS	150-W	200-W	250-W	300-W
Šířka etikety	80	120	80	120	150	150	200	250	300
Rychlost	6.-24	6.-24	0-58	0-58	0-58	0-32	0-32	0-32	0-32



jednička v průmyslovém značení