

# LINX 6900

## inkjetová bezdotyková



LINX 6900 je nejmodernější tiskárna v oblasti pro myslivých inkjet potiskovacích zařízení.

Tato inkjet tiskárna nabízí komplexní a rychlejší potisk, v též komfort obsluhy, vyšší spolehlivost a tím i nižší nároky na údržbu.

### Komplexní možnost nastavení

LINX 6900 dokáže tisknout znaky, loga a symboly až do pti ádk . Velký barevný displej s jednoduchým menu umož ũje snadné a rychlé nastavení zpráv. Má široký rozsah v možnosti výb ru tiskové zprávy.



### Vysoká spolehlivost

Nová konstrukce potiskovací hlavy a zabezpe ení proti výpadku elektrické energie zaru ũjí nejvyšší možnou spolehlivost.



### Bezúdržbový provoz

Automatický samo istící proplachový systém umož ũje bezporuchový a tém bezúdržbový provoz i vt ch nejnáro n ějších provozech.

### Možnost p ipojení komunikace

V též možnost p ipojení k centrální databázi umož ũje výb r z daných typ komunika ních port :

- RS232
- Ethernet
- Paralelní port



# Technická specifikace

Tisková hlava	MICRO	MINI	ULTIMA	MIDI	ULTIMApus	MIDIplus
Počet ádk	1,2,3 nebo 4	1 nebo 2	1,2 nebo 3	1,2,3,4 nebo 5	1,2 nebo 3	1,2,3,4 nebo 5
Výška znak	1,1 - 8,0 mm	1,4 - 6,7 mm	1,8 - 7,8 mm	1,8 - 12 mm	2,1 - 9,5 mm	2,1 - 13,8 mm
Max. rychlost	8,41 m/s	6,83 m/s	6,25 m/s	6,28 m/s	7,28 m/s	2,1 m/s
Max. počet znak /sec	2222	2667	2222	1905	2133	821

## Programovací a potiskovací prostředí

- Fixní a variabilní text
- Velká a malá písmena
- Grafika/loga
- Tvorba grafiky a editace v menu
- LogoJet a software pro tvorbu log
- árové kódy EAN 8, EAN13, 2 z 5, ITF, kód 39, kód 128, UPC-A
- Data Matrix 2-D kódy
- Výška, šířka a funkce zpoždění
- Různé možnosti formátu datumu
- Funkce reálného času
- Postupné číslování
- Sekvenční zprávy a čísla
- Inverzní tisk
- Ztuhlání tisku až 10x
- Rotace znak
- Tvorba a editace zprávy při tisku
- Programovatelné formáty pro kódování směru, datum a čas

## Standardní funkce

- Start a vypnutí jedním spínáním
- Hot-key a tvorba a uložení zprávy pomocí menu
- Automatické navrhování zprávy
- Vodovzdorná membránová klávesnice
- 1/4VGA display
- Automatický přístup hlavy
- Plně diagnostický komplex
- 8 jazyk
- Indikátor stavu na monitoru
- Funkce chránění heslem
- Kapacita pro uložení zpráv a log
- Automatické vypnutí po ukončení samotistícího cyklu

## Potiskovací hlavy

- Ultima (od 1 do 3 ádk textu a grafiky)
- Ultima plus
- Midi (do 5 ádk textu a grafiky)
- Midi plus
- Micro
- 90° potiskovací hlava
- 2 m kabel
- 4 m kabel
- Přívod vzduchu do potis. hl.

## Připojení pro

- Rychlostní snímání
- Fotobuška
- Externí jednoduchý alarm
- RS232
- Externí multi alarm
- Ethernet
- Paralelní I/O

## Fyzické vlastnosti

- Kryt
- Krytí
- Teplota
- Vlhkost
- Napájení
- Hmotnost
- celonerezový
- IP 55
- 5-45°C
- 10-90% bez kondenzace
- 90-240V,
- 50/60Hz
- 21 kg

● Standardní ○ Dokoupit



[www.bottlingprinting.cz](http://www.bottlingprinting.cz)