



Linx 6900FG je nejnovější tiskárna v oblasti průmyslových inkjet potiskovacích zařízení.

Tato inkjet tiskárna byla zkonstruována do potravinářského a farmaceutického odvětví.

Atestované potravinářské inkousty umožňují tisknout přímo na výrobek. Inkousty jsou dostupné v několika barvách a odolávají vlhkosti a vyšším teplotám.

Tato inkjet tiskárna nabízí komplexní a rychlejší potisk, větší komfort obsluhy, vyšší spolehlivost a tím i nižší nároky na údržbu.

Komplexní možnost nastavení

LINX 6900FG dokáže tisknout znaky, loga a symboly až do tří řádků. Velký barevný displej s jednoduchým menu umožňuje snadné a rychlé nastavení zpráv.

Vysoká spolehlivost

Konstrukce potiskovací hlavy a zabezpečení proti výpadku elektrické energie zaručují nejvyšší možnou spolehlivost.

Bezúdržbový provoz

Automatický samočistící proplachový systém umožňuje bezporuchový provoz i v těch nejnáročnějších provozech.

Možnost připojení komunikace

Větší možnost připojení k centrální databázi umožňuje výběr z daných typů komunikačních portů:

- RS232
- Ethernet
- Paralelní port



Technická specifikace



Standardně Dokoupit

Tisková hlava
Počet řádků
Výška znaků
Max. rychlost
Max. počet znaků/sec

MIDI EC
1,2 nebo 3
1,8 - 10,5 mm
6.28 m/s
1905

Programovací a potiskovací prostředky

Fixní a variabilní text
 Velká a malá písmena
 Grafika/logo
 Tvorba grafiky a editace v menu
 LogoJet a software pro tvorbu log
 Čárové kódy EAN 8, EAN13, 2 z 5, ITF, kód 39, kód 128, UPC-A
 Data Matrix 2-D kódy včetně Gs1 128
 Jednoduchá změna výšky a šířky zprávy
 Funkce zpoždění pro snadné umístění zprávy

Různé možnosti formátu datumu
 Funkce reálného času
 Postupné číslování
 Sekvenční zprávy a čísla
 Inverzní tisk
 Ztučnění tisku až 10x
 Rotace znaků
 Tvorba a editace zprávy při tisku
 Programovatelné formáty pro kódování směn, datumů a časů

Standardní funkce

Zapnutí a vypnutí jedním spínačem
 Hot-key klávesy, tvorba a uložení zprávy pomocí menu
 Automatické navrhování zprávy
 Vodovzdorná membránová klávesnice
 1/4VGA display
 Automatický proplach hlavy

Plně diagnostický komplex
 8 jazyků
 Indikátor stavu na monitoru
 Funkce chráněná heslem
 Dynamická paměť
 Automatické vypnutí po ukončení samočisticího cyklu

Potiskovací hlava

Midi EC
 2 m kabel
 Přívod vzduchu do potis. hl.
 Jednoduché vyjmutí z krytu
 Protimagnetický kryt

Připojení pro

Rychlostní snímač
Až 2 spínače pro fotobuňku
Externí jednoduchý alarm
RS232
Externí multi alarm
Ethernet
Paralelní I/O
Jednoduché spouštění tisku hlavním signálem od produktu
Jednoduché spouštění tisku hlavním, vedlejším (AUX) snímačem a nebo snímačem rychlosti linky
Beznapěťový kontakt výstupu alarmu

Fyzické vlastnosti

Kryt
Krytí
Teplota
Vlhkost
Napájení

Hmotnost
Minimální doba provozu

celonerezový
IP 55
0-40°C
10-90% bez kondenzace
100-230V,
50/60Hz
24 kg
2 hodiny (27°C), 4 hodiny (16°C)
6 hodin (10°C)

www.bottlingprinting.cz